

REGULADOR MODELO 3530 HP



Regulador para rede de alta vazão

Aplicações:

O modelo 3530 é um regulador em latão usinado para aplicação em rede e manifolds. Pressurização de encanamentos para pressões até 3000 PSIG.

Projetado para gases não corrosivos, aplicações de alta vazão, processos de analisador de gases, sistemas de laser a gás e sistemas de monitoramento de emissão de gases, etc.

Descrição:

- Capacidade: Alta vazão
- C_v : 0,55
- Manômetros: Em latão Ø 2,5" com escalas em psi/bar
- Assento encapsulado de uma peça com filtro interno e assento em Teflon (PTFE). Modelos de 0-15 PSIG possuem assento de neoprene
- Certificações: CGA E-4
- Onde é usado: Sistemas Manifold e Redes;
- Itens relacionados: Buchas em aço inoxidável 1/4" FN PT x 1/2" MNPT
- P/N: 9005806
- Peso: 1,95 kg
- Não usar com gás corrosivo



Os padrões de qualidade internacionais Harris® e testes individuais garantem altos níveis de segurança e longa vida útil aos produtos.



CÓDIGO	GÁS	MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (PSIG)	FAIXA DE PRESSÃO DE SAÍDA (PSIG)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA (PSIG)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA (PSIG)	CONEXÃO DE ENTRADA	CONEXÃO DE SAÍDA
HP 3530-15	Gás Industrial	500	0 - 15	-	30	1/2" - FNPT	1/2" - FNPT
HP 3530-50*	Gás Industrial	3000	0 - 50	-	100	1/2" - FNPT	1/2" - FNPT
HP 3530-125*	Gás Industrial**	3000	0 - 125	-	200	1/2" - FNPT	1/2" - FNPT
HP 3530-250*	Gás Industrial**	3000	0 - 250	-	400	1/2" - FNPT	1/2" - FNPT
HP 3530-500*	Gás Industrial**	3000	0 - 500	-	600	1/2" - FNPT	1/2" - FNPT

* Não usar com Acetileno. ** Não usar com gás combustível.



+55 11 4993-8111
vendas@harris-brastak.com.br
www.harrisproductsgroup.com

Distribuidor autorizado