

REGULADOR MODELO 750HP



Simplex estágio c/dois manômetros p/operações especiais

Aplicações:

Gases de assistência para laser, e manifolds de alta pressão.

Descrição:

- Regulador de alta vazão e alta pressão
- Pressão máxima de entrada 380 bar
- Projeto de sede encapsulada em uma peça com filtragem de 10 microns
- Tecnologia de retro-alimentação. O regulador tem um sensor que monitora constantemente a pressão de saída abrindo e fechando a válvula do regulador para manter uma pressão interna balanceada. O resultado é uma pressão de saída constante, independentemente da taxa de vazão ou condições da pressão de entrada



Os padrões de qualidade internacionais Harris® e testes individuais garantem altos níveis de segurança e longa vida útil aos produtos.



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 9105071476

CÓDIGO	GÁS	MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar)	MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar)	MÁX. VAZÃO DE AR (m³/h)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA (bar)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA (bar)
750 HP 3000psi*	Argônio, CO ₂ , Nitrogênio, O ₂ , Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	300	0 - 205	330	0 - 280	0 - 400
750 ph 4500 psi*	Argônio, CO ₂ , Nitrogênio, O ₂ , Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	300	0 - 300	330	0 - 400	0 - 400

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.



+55 11 4993-8111
vendas@harris-brastak.com.br
www.harrisproductsgroup.com

Distribuidor autorizado

