

REGULADOR MODELO 896



Duplo estágio com dois manômetros

Aplicações:

Com dois reguladores em um único corpo, os reguladores Modelo 896 mantêm alta estabilidade no fluxo de gás, minimizando as oscilações na pressão de saída e no fluxo de gás, mas permitindo que haja variações na pressão de entrada, sendo muito utilizados em processos de metalização, equipamentos de solda de precisão, podendo inclusive ser utilizados em pequenas centrais de gases com as devidas adaptações.

Descrição:

- Vazão suficiente para cortes de aço de até 300 mm
- Ajuste suave e preciso
- Corpo em latão forjado para máxima resistência
- Capa de latão forjado e usinado: mais segurança e durabilidade
- Filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- Válvula de segurança interna no diafragma, evitando avarias de manuseio.



Os padrões de qualidade internacionais Harris® e testes individuais garantem altos níveis de segurança e longa vida útil aos produtos.



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105071476

REGULADOR DE PRESSÃO

CÓDIGO	GÁS	MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar)	MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar)	MÁX. VAZÃO DE AR (m³/h)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA (bar)
896B-1.5-AC	Acetileno	25	0 - 1,5	25	0 - 2,5	0 - 40
896B-4-LP	GLP / Gás Natural	230	0 - 10	19	0 - 6	0 - 315
896DB-10-OX	Oxigênio	230	0 - 10	100	0 - 16	0 - 315
896DB-10*	Argônio, CO ₂ , Nitrogênio, Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	230	0 - 10	100	0 - 16	0 - 315

REGULADOR DE VAZÃO

CÓDIGO	GÁS	MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar)	VAZÃO (Lpm)*	MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA
896DB-50-L-AR	Argônio / misturas	230	0 - 50	0 - 315
896DB-50-L-CD	CO ₂	230	0 - 50	0 - 315

*O regulador é compatível com os gases listados. No momento da compra sempre especificar o tipo de gás.



+55 11 4993-8111
vendas@harris-brastak.com.br
www.harrisproductsgroup.com

Distribuidor autorizado